

CHECKLISTA HÖST

År:

Motor del 1: I sjön.	Utfört	Kommentarer
Dränera botten på bränsletanken, om möjligt.		
Tillsätt bakteriedödare i bränsletanken.		
Fyll bränsletanken med diesel.		
Varmkör motor.		
Töm olja i motor.		
Töm olja i backslag.		
Byt oljefilter på motor.		
Fyll olja i växellåda, kontrollera och justera till rätt nivå.		
Fyll olja i motor, kontrollera och justera till rätt nivå.		
Byt finbränslefilter på motor.		
Töm ev. vatten ur vattenavskiljaren.		
Byt grovbränslefilter i vattenavskiljaren.		
Pumpa upp nytt bränsle manuellt och lufta systemet.		
Kontrollera att all kranar, filter och pluggar etc. är åtdragna.		
Starta motor och kör tills den går lugnt och är avluftad samt varm.		
Stäng av motorn och låt stå i minst 10 minuter.		
Kontrollera att allt är tätt och ingen olja eller bränsle läcker.		
Kontrollera oljenivå i motor och justera vid behov.		
Kontrollera oljenivå i backslag och justera vid behov.		

FÖRE UPPTAGNING, SE TILL ATT TOATANK ÄR TÖMD

Motor del 2: På land.		
Stäng sjövattnventil för kylvatten.		
Gör rent sjövattnfilter.		
Sötvattenkör motorn.		
Kör igenom sjövattnsidan med 50/50 glykolblandning.		
Byt kylvätska (50/50 glykolblandning) vart tredje år på färskvattnsidan.		
Dränera botten på bränsletanken om möjligt.		
Torka upp och gör rent motorn och runt omkring.		
Kontrollera slangar och kablar för slitage och glapp etc.		
Spraya motorn med oljebaserad fuktdrivande spray.		
Toppa upp bränsletanken med diesel.		

Vattensystem: Innan frosten

Töm vattentanken.		
Töm varmvattenberedaren.		
Torrkör elektriska vattenspumpar om möjligt koppla loss slangar.		
Torrpumpa manuella vattenspumpar om möjligt koppla loss slangar.		
Töm och gör rent/byt alla filter på vattensystem.		
Torrkör läns-pumpar / manuella och elektriska.		
Gör rent filter på läns-pumpar.		
Torrpumpa och dränera vatten från toastolen.		
Glömde du tömma toatanken har du problem nu!		
Motinera alla ventiler på bordgenomföringar ordentligt, lämna dem öppna.		
Kontrollera att bordgenomföringar inte är avzinkade, oxiderade eller spruckna.		

Batterier / elsystem:

Kontrollera kablar och anslutningar, spraya och fetta in vid behov.		
Kontrollera vattennivå i batterier, fyll på vid behov.		
Ladda upp alla batterier.		
Koppla ifrån alla förbrukare.		
Kontrollera regelbundet och underhållsladda.		
Datum:		
Spänning:		

Värmesystem:

Kontrollera och justera vid behov vätskenivå 50/50 glykolblandning.		
Kontrollera alla slanganslutningar / slangklämmor.		
Provkör värmesystem gärna var tredje månad		